



項目	規格
車體尺寸	長 900mm 寬 600mm 高 428mm
拖拉重量	150 Kg
走行速度	Max.50 m/min
定位精度	+/- 10 mm
迴轉半徑	Min. 600 mm (15 m/min)
導引方式	磁導引(貼附式磁帶或埋入式磁條)
走行模式	前進、後退、迴轉、原地迴轉
車體重量	210 Kg
電池規格	鉛酸電池 100 A/H 24 V
可運轉時間	一般使用：24Hr@150 Kg

表面光度	~(▽▽▽▽▽)	普通公差	場所	組合圖號	組合圖稱
表面處理		區分	一級/二級	圖歷	英文名稱
熱處理		>16 ~ 16 以下	+02 / +05	比例	名稱
硬度		>16 ~ 63 以下	+03 / +07		
安全審查		>63 ~ 250 以下	+05 / +12		
核准	課長	>250 ~ 1000 以下	+08 / +20		
	設計	>1000 ~ 2000 以下	+10 / +30	1/1	車型
	李恩程	>2000 ~ 4000 以下	+15 / +40	AGV	15
		製圖	15年03月16日	0100	治具圖
		李恩程			

記號	年月日	記事	變更號碼	改訂者	記號	年月日	記事	變更號碼	改訂者
----	-----	----	------	-----	----	-----	----	------	-----