



項目	規格
車體尺寸	長 1620mm 寬 360mm 高 220mm
拖運重量	300 Kg
走行速度	Max.55 m/min
定位精度	+/- 10 mm
迴轉半徑	Min. 600 mm (30 m/min)
導引方式	磁導引(貼附式磁帶或埋入式磁條)
走行模式	潛入拖曳方式 前進、迴轉
車體重量	185 Kg
電池規格	鉛酸電池 50 A/H 24 V
可運轉時間	一般使用：8Hr.@200kg

▲				▲					
記號	年 月 日	記 事	變更號碼	改訂者	記號	年 月 日	記 事	變更號碼	改訂者

表面光度	~(▽▽▽▽▽)	普通公差	場所	組合圖號	組合圖稱
表面處理		區分	一級/二級	圖歷	英文名稱
熱處理		加工部	~ 16 以下 +02 ±05	AGV S-300 Catalog	
硬度		位	>16 ~ 63 以下 +03 ±07	比例	名稱
安全審查			>63 ~ 250 以下 +05 ±12	1/8	
核准	課長	設計	>250~1000以下 ±08 ±20	製圖	14年11月27日
			>1000~2000以下 ±10 ±30	車型	AGV 12
			>2000~4000以下 ±15 ±40		0200
					治具圖